

LynxJET® Dye

Poids de base	G/M²	Brillance GE	Opacité	Apprêt	Épaisseur	Longueurs cibles (+/- 200 pieds linéaires) 40 po/3 po	Longueurs cibles (+/- 200 pieds linéaires) 50 po/3 po
Bond 17 x 22							
20/50	75	96	92	130	3,8	26 700	41 500
24/60	90	96	94	130	4,6	22 600	35 000
28/70	105	96	96	130	5,0	19 900	30 800

Caractéristiques :

- Brillance de 96 et blanc pur
- Excellente opacité pour une transparence minimale
- Traitement de la surface spécialement conçu pour offrir une meilleure qualité d'impression sur les systèmes à base de colorants et pour rehausser la densité et la profondeur des couleurs
- Conçu pour les systèmes à jet d'encre à colorants rapides et perfectionnés d'aujourd'hui
- Comportement constant sur les presses et lors du post-traitement – insertion, perforation et pliage
- Offert en rouleaux

Caractéristiques environnementales :

- Certifié Forest Stewardship Council® (FSC®) par Preferred by Nature
- Sourçage certifié Sustainable Forestry Initiative® (SFI®)
- Fait de fibres vierges sans chlore élémentaire (SCE)
- Fabriqué selon un procédé alcalin (sans acide) assurant une durée prolongée des documents et un meilleur rendement



Utilisations courantes :

- Publipostages
- Relevés
- Documents transpromotionnels

Garantie d'imagerie électronique :



Les produits numériques et jet d'encre de Domtar sont conçus et recommandés pour les presses de production numériques et à jet d'encre, les imprimantes de bureau (laser et à jet d'encre) et les copieurs, sous réserve des restrictions de l'équipementier.

Nous collaborons avec les principaux équipementiers afin d'effectuer des essais d'impression sur nos produits à jet d'encre et de certifier qu'ils conviennent à un large éventail d'équipements. Les produits de Domtar sont optimisés pour le comportement sur presse et jusqu'au post-traitement. De plus, nos produits sont adaptés à la préimpression offset. Comme toujours, Domtar reste fidèle à ses engagements et à la qualité de ses produits.

