

Domtar Laser Bond pour formulaires

Poids de base	G/M ²	Brillance GE	Opacité	Apprêt	Épaisseur	Longueurs cibles (+/- 200 pieds linéaires) 40 po/3 po	Longueurs cibles (+/- 200 pieds linéaires) 50 po/3 po
BOND 17 x 22							
20	75	92	89	150	4,0	28 500	43 700
24	90	92	93	150	4,6	24 700	37 800
28	105	92	95	150	5,4	21 100	32 000

Caractéristiques :

- Teinte blanche d'une brillance de 92 pour des couleurs fidèles
- Conçu pour l'impression en rouleau, en pli et à la feuille
- Des cibles de pieds linéaires standard pour un transfert de rouleau à rouleau efficace
- Superbe alignement des fibres pour un façonnage efficace
- Rendement et comportement uniformes
- Garanti pour les applications ROC et RMC
- Garanti pour l'impression laser et la préimpression

Emballage :

- Offert en rouleaux

Caractéristiques environnementales :



- Certifié Chaîne de traçabilité des fibres SFI® (Sustainable Forestry Initiative®)
- Fait de fibres vierges sans chlore élémentaire (SCE)
- Fabriqué selon un procédé alcalin (sans acide) assurant une durée prolongée des documents et un meilleur rendement

Utilisations courantes :

- Chèques commerciaux
- Documents de facturation
- Publipostages
- Demandes de carte de crédit