ci2000®

Poids de base	G/M²	Brillance GE	Opacité	Apprêt*	Épaisseur
17 x 22					
24	90	96	92	70	3,9
28	105	96	94	70	4,6

* Fabriqué en fonction du poids de base et de l'épaisseur

Caractéristiques :

- 96 true white shade for high impact color
- An envelope product optimized for the demands of the flexographic printing environment
- Conçu pour l'équipement de façonnage et d'encartage haute vitesse, l'impression offset et l'impression numérique
- Surface exceptionnellement lisse et uniforme pour l'impression couleur
- Moins transparent que les papiers pour enveloppes standard
- Certifié compatible avec les imprimantes laser et à jet d'encre
- Préimpression offset
- Impression flexographique
- Fabriqué aux États Unis

Emballage :

- Offert en rouleaux

Caractéristiques environnementales :

- Certifié Forest Stewardship Council® (FSC®) par Preferred by Nature
- Sourçage certifié Sustainable Forestry Initiative® (SFI®)
- Fait de fibres vierges sans chlore élémentaire (SCE)
- Fabriqué selon un procédé alcalin (sans acide) assurant une durée prolongée des documents et un meilleur rendement

Utilisations couantes :

- Enveloppes commerciales et de détail
- Tous les éléments de publipostage
- Relevés transactionnels et transpromotionnels

FSC® C001844

Pour les mises à jour, allez sur domtar.com.

Février 2026